Baseline

HomeSiren Plus Jeweller

Kabellose Sirene mit erweiterten Audiofunktionen und flexiblen Warnmeldungen



Leistungsstarke Alarme und flexible tägliche Benachrichtigungen

HomeSiren Plus Jeweller ist eine drahtlose Sirene für Innenräume. Sie vereint eine zuverlässige Einbruchabschreckung mit flexiblen Audioalarmen für den täglichen Gebrauch. Anstelle eines herkömmlichen Summers verfügt die Sirene über einen integrierten Lautsprecher, der sowohl laute Alarme als auch polyphone Melodien für Türklingeln und Türglocken abspielen kann. Lautstärke, Dauer und Einstellungen pro Modus sind in den Ajax Apps anpassbar. Die Innenraumsirene arbeitet mit vorinstallierten Akkus bis zu zwei Jahre lang und kommuniziert kabellos über eine Entfernung[1] von bis zu 2000 m (6550 ft) (TBC) mittels Superior Jeweller- und Wings-Funkprotokollen.

2 GRADE EN 50131

PD 6662 2017

Ein Gerät, mehrere Aufgaben

- Alarm
- Sicherheitsstatus
- Ein-/Ausgangsverzögerung
- Anzeige nach Alarmauslösung
- Türglocke für Öffnungsmelder und DoorBell-Anrufe

Verbessertes Klangerlebnis

- Eingebauter Lautsprecher anstelle eines herkömmlichen Summers für einen klaren und kraftvollen Klang
- Fünf polyphone Melodien für Türklingeln und Türglocken
- Flexible Alarmanpassung: Lautstärke, Signaldauer, Klangauswahl und mehr

Flexible Klangkonfiguration

- Einstellbare Lautstärke[2] für Alarme und Ereignisse: 80–100 dB
- Konfigurierbare Alarmdauer: von 3 s bis 3 min
- Individuelle Einstellungen für jeden Betriebsmodus
- Unterstützung des Gruppenmodus: Die Sirene reagiert nur auf Ereignisse innerhalb der ihr zugewiesenen Gruppe

Kommunikationstechnologien Superior Jeweller und Wings

- Bis zu 2000 m (6550 ft) (TBC) Funkkommunikation[1] im offenen Raum
- Verbesserte Verschlüsselung während der gesamten Datenübertragung
- Automatische Firmware-Updates

Systemüberwachung

- Frühe Benachrichtigungen über niedrigen Akkustand und Zustandsanzeige in Ajax Apps
- Automatische Geräteanalyse mit Statusmeldungen
- Regelmäßige Abfrage
- Benachrichtigungen im Falle von Störungen

Sicher gegen Sabotage

- Sabotagealarm bei Abtrennung des Geräts
- Befestigungsschraube zur Sicherung der Sirene an SmartBracket
- Frequenzsprungverfahren zur Vermeidung von Funkstörungen
- Geräteauthentifizierung zum Schutz vor Gerätevortäuschung
- Benachrichtigung bei Störung und Verbindungsverlust
- Regelmäßige Abfrage zur Kontrolle der Gerätezustände

Dauerhafte Leistung

- Bis zu zwei Jahre Betrieb mit vorinstallierten Akkus
- Einfacher Akkuwechsel innerhalb von Minuten
- Option zum Anschluss einer externen 12 V⎓ Stromversorgung

Einfache Installation und Einrichtung

- Hinzufügen zum System per QR-Code
- SmartBracket-Montageplatte für die Installation
- ohne Demontage des Gehäuses
- Wasserwaage zur Überprüfung des Neigungswinkels während der Installation
- Fernsteuerung und -konfiguration über mobile und Desktop-Apps
- Montagesatz mit allen notwendigen Befestigungselementen



Einhaltung von Normen

EN 50131 (Grade 2)
PD 6662:2017

Kompatibilität mit Hub-Zentralen und Funk-Signalverstärkern

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/de/tools/devices-compatibility/?models=HS.P.J

Kommunikation mit einer Hub-Zentrale oder einem Funk-Signalverstärker

Kommunikationstechnologien Superior Jeweller und Wings

Frequenzbänder
866,0–866,5 MHz
868,0–868,6 MHz
868,7–869,2 MHz
905,0–926,5 MHz
915,85–926,5 MHz
921,0–922,0 MHz
Je nach Verkaufsregion

Kommunikationsreichweite[1]
bis zu 2000 m (TBC)
bis zu 6550 ft (TBC)
Im offenen Raum

Warnmeldungen

Alarm
Akustisch

Ein-/Ausgangsverzögerung
Akustisch

Sicherheitsmodus
Akustisch, LED

Sicherheitsstatus
LED

Türglockenfunktion
Akustisch

Anzeige nach Alarmauslösung
LED

Funktionen

Alarmlautstärke[2]
von 80 dB bis 100 dB
Einstellbar durch PRO-Benutzer oder Benutzer mit Administratorrechten in Ajax Apps

Alarmdauer
von 3 s bis 3 min

Frequenz des Sirenentons
3,4 ± 1 kHz
1,60–4,5 kHz

Stromversorgung

Akku
2 × CR123A
(vorinstalliert)

Akkulaufzeit
bis zu 2 Jahre

Option zum Anschluss einer externen 12 V⎓ Stromversorgung

Installation

Betriebstemperatur
von –10 °C bis +40 °C
von 14 °F bis 104 °F

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb
bis zu 75 %

Gehäuse

Farbe
weiß, schwarz

Gewicht
176 g
6,21 oz.

Abmessungen
92 × 92 × 38 mm
3,62" × 3,62" × 1,50"

Schutzart
IP50

Komplettset

HomeSiren Plus Jeweller
2 × CR123A Akku (vorinstalliert)
Montagesatz
Schnellstartanleitung

[1] Die Kommunikationsreichweite hängt vom Modell der Hub-Zentrale ab.
[2] Gemessen in einem Abstand von 1 m (3,3 ft) von der Sirene entfernt.

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/support/devices/homesiren-plus-jeweller/

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems